

Aktivkohle patrone

Wir herstellen und liefern die Filterpatronen mit Bajonettverschluss. Die wiederbefüllbare Verpackung ist aus dem verzinkten perforierten Blech gefertigt. Auf dem Eintritt ist eine PE Dichtung.

Technische Daten

Format aussen abmessung (mm)	145	145
Format höhe (mm)	453	600
Ausführung	Verzinkt oder Edelstahl	Verzinkt oder Edelstahl
Kohlegewicht (kg)	2,1	3
Dicke des Kolenbetts (mm)	26	26
Installation	Befestigung mit Bajonett	Befestigung mit Bajonett
Max. Betriebstemperatur (°C)	80	80
Max. relative Feuchte (%)	70	70
Empfohlener Max. Durchsatz Kohlenwasserstoff (m ³ /h)	156	200
Kontaktzeit bei max. output (s)	0,1	0,1
Befestigungsmöglichkeit	G16, G12, G8, G4	G16, G12, G8, G4



Telefon: +420 577 341 305

Mobil: +420 603 101 614

E-mail: ekofiltr@ekofiltr.cz

Divnice 134

763 21 Slavičín - Prům. areál

IČ: 45467587 | DIČ: CZ45467587



Jsme držitelé certifikátů

ISO 9001a ISO 14001