

Technický list výrobku: Z-Line filtr - polyesterový rám



Vážení zákazníci, zahájili jsme výrobu Z-line filtrů v rámečcích provedených ze 100% polyesteru. Filtrační médium skládané za tepla je k rámu fixováno na automatizované výrobní lince tavným lepidlem.

V současné době vyrábíme v tomto provedení výhradně filtry o výšce 48 a 96 mm v sériích od 20 ks stejného rozměru.

Výhodou tohoto provedení je výrazně nižší váha, odolnost proti vlhkosti, tvarová stálost, nízká tlaková ztráta a v neposlední řadě také skutečnost, že materiál rámu je schopen propustnosti vzduchu při 200 Pa až 750 l/m²/s.

EN 779	EN ISO 16890	Provedení rámu	Výška (mm)	Počáteční tlaková ztráta (Pa)	Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa)
G4	Coarse 60%	PES	48, 96	55	250
M5	ePM₁₀ 60%	PES	48, 96	64	250
F7	ePM₁₀ 80%	PES	48, 96	76	250

Použité filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na řízených skládkách komunálních odpadů.

Balení: Baleno ve folii a kartonech; na etiketě je označen druh filtru, případně další informace jako třída filtrace, rozměr, směr proudění vzduchu a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

