

Technický list výrobku: Fancoil

Fancoil filtry se používají do podokenních a podstropních jednotek k filtraci vzduchu s účinností dle EN ISO 16890 Coarse 40 – 60% (dle EN 779 odlučivostí ve třídách filtrace G2, G3, G4).

Drátěný rám tvořící kostru filtru je z výroby obšitý filtračním médiem požadované třídy filtrace. Zanesený filtr je možné nahradit jak novým kompletním filtrem včetně kovového rámu, nebo ekonomičtěji, výměnou filtračního média. Po odstranění znečištěného filtračního média se na drátěný rám navlékne náhradní filtrační rukáv jehož konec je třeba po přeložení zafixovat.

Náhradní filtrační média (filtrační rukávy) dodáváme až do délky 10 m.

Referenční parametry Fancoil filtrů:

Třída filtrace EN 779	G2	G3	G4
EN ISO 16890	Coarse 40%	Coarse 50%	Coarse 60%
Jmenovitý průtok vzduchu	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h	3400 m ³ /h
Počáteční tlaková ztráta	39 Pa	39 Pa	45 Pa
Max. dopor. koncová tl. ztráta	200 Pa	200 Pa	200 Pa

Filtry se likvidují ve spalovnách nebo mohou být uloženy na skládce komunálního odpadu.

Balení: Baleno ve folii a kartonech; na etiketě je označen druh filtru, třída filtrace, rozměr a výrobce.

Záruka: Záruka na filtry je dána po celou dobu životnosti filtru.

