

NOVÝ TYP ZNAČENÍ KAPSOVÝCH FILTRŮ EKOFILTR

1	2	3	4	5	6
1 Typ filtru	EK=kapsový filtr	G4S	K0	592x592x360 /6	T1
2 Filtrační třída/materiál filtru	filtrační třída dle ISO 16890				
G3 - syntetické médium	Coarse 50%	G3S			
G4 - syntetické médium	Coarse 60%	G4S			
M5 - syntetické médium	ePM10 60%	M5S			
M6 - syntetické médium	ePM10 75%	M6S			
F7 MC7 - syntetické médium	ePM2,5 65%	F7S			
F7 PW7 - syntetické médium	ePM1 60%	F7P			
F7 MW7 - syntetické médium	ePM2,5 65%	F7W			
F8 - syntetické médium	ePM1 75%	F8S			
F9 - syntetické médium	ePM1 85%	F9S			
C-220 médium s aktivním uhlím	neuvádí se	AU4			
M5 PES ANT - antistatický filtr	ePM10 60%	AT5			
F7 PES ANT - antistatický filtr	ePM2,5 65%	AT7			
M5 - filtr se skelným vláknem	ePM10 60%	GS5			
M6 - filtr se skelným vláknem	ePM2,5 50%	GS6			
F7 - filtr se skelným vláknem	ePM1 60%	GS7			
F9 - filtr se skelným vláknem	ePM1 80%	GS9			
filtry sešité z více filtračních materiálů (vždy uvedena vyšší filtrační třída)		M5+			
3 Typ rámu					
plast 25 mm		K0			
plast 20 mm		K2			
plast 48		K4			
pozink standard 25 mm		GN			
pozink ATYP 25 mm		GA			
pozink 20 mm		G2			
pozink 15 mm		G1			
drátěný rám		D0			
samonosný (BKC)		S0			
bez rámu / vždy s límcem		OX			
pozink se zem.šroubem		EX			
pozink 20 mm se zem. šroubem		E2			
4 Rozměr - rozměr filtru (Š x V x H) v mm			592x592x360		
5 Počet kapes				6	
6 Těsnění - umístění těsnění (pokud na filtru je)					
těsnění na vstupní straně					T1
těsnění na výstupní straně					T2
těsnění na 2 bočních stranách rámu					T3
těsnění na všech bočních stranách rámu=po obvodu					T4
těsnění na levé boční straně rámu					T5
těsnění na pravé boční straně rámu					T6

Rozdíly v označení

příklad 1 původní označení = 592x592x500/6 M5 T5

nové označení = **EK-M5S-K0-592x592x500/6**

příklad 2 původní označení = 592x592x600/6 M5 PES ANT MN

nové označení = **EK-AT5-EX-592x592x600/6**