



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Kunststoff, MDF, Al Blech, verzinkt Blech
- **Filtermedium:** fiberglas
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Verfügbare Ausführungen:**
 - Minipleat (Faltenhöhe 20 - 200 mm).
 - Aluminiumseparator (Rahmentiefe 150 - 292 mm)
- **Dichtungsausführung:** Flachdichtung, Halbrunddichtung, Doppellippendichtung.
- **Betriebstemperatur:** bis zu 60 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 300 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendung:** In metrologischen Kalibrierlaboratorien, Laboratorien für Optik, Elektronik und Biologie sowie zur Zuluftfiltration in Kernkraftwerken.



PANELFILTER MINIPLEAT FIBERGLAS

Filtration class EN 779	Filtration class EN ISO 16890	Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Nennvolumen- strom (m ³ /h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruck- differenz (Pa)
M6	ePM10 75 %	592x592x48	592	592	48	1700	75	300
M6	ePM10 75 %	592x287x48	592	287	48	1000	90	300
M6	ePM10 75 %	592x592x96	592	592	96	2500	60	300
M6	ePM10 75 %	592x287x96	592	287	96	1200	70	300
F7	ePM1 60 %	592x592x48	592	592	48	1700	100	300
F7	ePM1 60 %	592x287x48	592	287	48	1000	130	300
F7	ePM1 60 %	592x592x96	592	592	96	2500	90	300
F7	ePM1 60 %	592x287x96	592	287	96	1200	100	300
F9	ePM1 85 %	592x592x48	592	592	48	1700	180	300
F9	ePM1 85 %	592x287x48	592	287	48	1000	220	300
F9	ePM1 85 %	592x592x96	592	592	96	2500	150	300
F9	ePM1 85 %	592x287x96	592	287	96	1200	170	300