



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** AL profil (na přání i jiný materiál)
- **Médium:** hydrofobní filtrační papír ze skelných mikrovláken
- **Barva média:** bílá
- **Verze provedení:** minipleat (výška skladu max. 100 mm)
- **Tvar/typ těsnění:**
půlkruhové (PUR) - u hloubky rámu 68, 78, 90 a 117 mm
gelové - u hloubky rámu 80, 102, 104 a 128 mm
- **Provozní teplota:** do 70 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 450 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- **Využití:** prostory s nejvyššími nároky na čistotu vzduchu (mikroelektronika, výroba polovodičů, medicína, chemie, farmacie, mikrobiologie, výroba, atd).
- **Na vyžádání provádíme SCAN test včetně protokolu.**



ABSOLUTNÍ ULPA FILTR U15 (EN 1822)

Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Výška minipleat (mm)	Filtr. plocha (m ²)	Nomin. proud. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor. konc. tlak. ztráta (Pa)
305x305x78	305	305	78	50	1,7	100	150	450
305x610x78	305	610	78	50	3,7	220	150	450
457x457x78	457	457	78	50	4	240	150	450
610x610x78	610	610	78	50	7,5	440	150	450
305x305x117	305	305	117	80	2,2	125	150	450
457x457x117	457	457	117	80	5,5	325	150	450
575x575x117	575	575	117	80	9,2	540	150	450
305x610x117	305	610	117	80	4,7	270	150	450
610x610x117	610	610	117	80	10,4	610	150	450