



#### PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** karton, plast, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Hloubka rámu:** dle typu materiálu  
*Kartonový rám:* 20 – 100 mm  
*Plastový rám:* 20, 25, 48, 96, 150 mm  
*Kovový rám:* 20 – 150 mm
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 60 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 200 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

#### OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- **Použití dle filtrační třídy** pro separaci hrubého a jemného prachu. Vhodné jako první stupeň ve větracích a vzduchotechnických jednotkách, nebo jako předfiltry pro vysoce kvalitní filtrační stupně.
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



#### Z-LINE FILTR ISO Coarse 60 % (G4)

Třída filtrace EN 779	EN ISO 16890	Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Filtr. plocha (m <sup>2</sup> )	Nom. pr. vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dop.konc. tlak. ztráta (Pa)
G4	ISO Coarse 60 %	592x287x48	592	287	48	0,8	1800	60	200
G4	ISO Coarse 60 %	287x592x48	287	592	48	0,8	1800	60	200
G4	ISO Coarse 60 %	287x287x48	287	287	48	0,4	950	60	200
G4	ISO Coarse 60 %	490x490x48	490	490	48	1,1	2300	60	200
G4	ISO Coarse 60 %	592x592x48	592	592	48	1,6	3400	60	200