



## PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** drát, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** 90 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 200 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

## OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Používají do podokenních a podstropních jednotek k filtraci vzduchu s účinností dle EN ISO 16890 Coarse 40 – 60% (dle EN 779 odlučivostí ve třídách filtrace G2, G3, G4).
- Náhradní filtrační média (filtrační rukávy) dodáváme **až do délky 10 m.**



### FANCOIL

| Třída filtrace<br>EN 1822 | EN ISO<br>16890 | Nominální proudění<br>vzduchu<br>(m <sup>3</sup> /h) | Počáteční tlaková<br>ztráta<br>(Pa) | Doporučená konc.<br>tlak. ztráta<br>(Pa) |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| G2                        | ISO Coarse 40 % | 3400                                                 | 25                                  | 200                                      |
| G3                        | ISO Coarse 50 % | 3400                                                 | 39                                  | 200                                      |
| G4                        | ISO Coarse 60 % | 3400                                                 | 45                                  | 200                                      |