



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** kov
- **Médium:** skelné vlákno
- **Barva média:** oranžová
- **Provozní teplota:** do 70 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 250 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Vhodné do **všech typů** vzduchotechnických zařízení.
- **Použití** jako druhý nebo poslední stupeň filtrace pro zachytávání jemného prachu.



KAPSOVÝ FILTR ePM10 60 % (M5)

Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592x592x600	592	592	600	10	7,5	3400	33	250
490x592x600	490	592	600	8	6	2800	33	250
592x490x600	592	490	600	10	6	2800	33	250
287x592x600	287	592	600	5	3,7	1700	33	250
592x287x600	592	287	600	10	3,8	1700	33	250
287x287x600	287	287	600	5	1,9	850	33	250