



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 80 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 200 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Vhodné do **všech typů** vzduchotechnických zařízení.
- **Použití dle filtrační třídy:** jako předfiltr (odloučení hrubých nečistot, také i jako hlavní filtr (pro odloučení velmi jemných částic), v podmínkách, které vyžadují vysoký průtok filtrovaného vzduchu.
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



KAPSOVÝ FILTR ISO COARSE 50 % (G3), ISO COARSE 60 % (G4)

Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×600	592	592	600	6	4,3	3400	29	200
592×592×360	592	592	360	6	3,3	3400	29	200
287×592×360	287	592	360	3	1,7	1700	29	200
592×287×360	592	287	360	6	1,9	1700	29	200
592×490×360	592	490	360	6	2,9	2800	29	200
287×287×360	287	287	360	3	0,9	900	29	200