



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 80 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Vhodné do **všech typů** vzduchotechnických zařízení.
- **Použití dle filtrační třídy:** jako předfiltr (odloučení hrubých nečistot, také i jako hlavní filtr (pro odloučení velmi jemných částic), v podmínkách, které vyžadují vysoký průtok filtrovaného vzduchu.
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



KAPSOVÝ FILTR ePm10 60 % (M5)

Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×600	592	592	600	8	5,7	3400	45	300
490×592×635	490	592	635	5	4,6	2800	45	300
287×592×635	287	592	635	3	2,8	1700	45	300
592×287×635	592	287	635	6	3,2	1700	45	300
402×402×635	402	402	635	4	2,4	1500	45	300
287×287×635	287	287	635	3	1,6	900	45	300