



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast
- **Médium:** médium s aplikovanými mikrogranulemi aktivního uhlí
- **Barva média:** černá
- **Verze provedení:** minipleat
- **Tvar/typ těsnění:** na vyžádání - PUR, ploché
- **Provozní teplota:** do 50 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 450 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Účinná absorpce pachů a škodlivých plynů, odolný rám.
- **Využití:** lakovny, chemické provozy, laboratoře, automotive, farmacie, zdravotnická zařízení, gastronomie.



KOMPAKTNÍ FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM

Třída filtrace EN ISO 16890	Rozměr výrobku Š x V x H (mm)	Filtr. plocha (m ²)	Nomin. proud. vzduchu (m ³ /h)	Počáteční tlak. ztráta (Pa)	Hmotnost (kg)
ePM1> 65 %	287x592x292	5	1500	70	3,5
ePM1> 65 %	490x592x292	7	2800	70	4,5
ePM1> 65 %	592x592x292	9	3000	70	6