



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** pozink, nerez, plast
- **Médium:** speciální submikronové skelné vlákno
- **Barva média:** bílá
- **Verze provedení:** minipleat, Al separace
- **Tvar/typ těsnění:** PUR
- **Provozní teplota:** do 100 °C (do 120 °C na objednávku)
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 600 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- **Využití:** absolutní filtrace vzduchu, ventilační systémy v čistých prostorech, nemocnice a jejich operační sály, farmaceutický průmysl, mikroelektronika, potravinářství, data centra, fotografický průmysl.



EN 1822	E10	E11	E12	H13	H14
ÚČINNOST EN 1822	≥ 85 %	≥ 95 %	≥ 99,5 %	≥ 99,95 %	≥ 99,995 %

VYSOKOPRŮTOKOVÝ FILTR MULTICEL					
Třída filtrace EN 1822	Rozměr výrobku Š x V x H (mm)	Filtr. plocha (m ²)	Nomin. proud. vzduchu (m ³ /h)	Počáteční tlak. ztráta (Pa)	Hmotnost (kg)
E10	305x305x292	10	1350	250	7
E10	305x610x292	20	2700	250	11
E10	457x610x292	30	4100	250	16
E10	610x610x292	40	5400	250	20
E10	305x305x292	9	1250	250	7
E10	305x610x292	18	2500	250	11
E10	457x610x292	26	3750	250	16
E10	610x610x292	36	5000	250	20
E11	305x305x292	10	1250	250	7
E11	305x610x292	20	2500	250	11
E11	457x610x292	30	3750	250	16
E11	610x610x292	40	5000	250	20

VYSOKOPRŮTOKOVÝ FILTR MULTICEL					
Třída filtrace EN 1822	Rozměr výrobku Š x V x H	Filtr. plocha (m²)	Nomin. proud. vzduchu (m³/h)	Počáteční tlak. ztráta (Pa)	Hmotnost
E11	305x305x292	9	1175	250	7
E11	305x610x292	18	2350	250	11
E11	457x610x292	26	3520	250	16
E11	610x610x292	36	4700	250	20
E12	305x305x292	10	1000	250	7
E12	305x610x292	20	2000	250	11
E12	457x610x292	30	3000	250	16
E12	610x610x292	40	4000	250	20
E12	305x305x292	9	875	250	7
E12	305x610x292	18	1750	250	11
E12	457x610x292	26	2500	250	16
E12	610x610x292	36	3500	250	20
H13	305x305x292	10	1000	270	7
H13	305x610x292	20	2000	270	11
H13	457x610x292	30	3000	270	16
H13	610x610x292	40	4000	270	20
H13	305x305x292	9	850	250	7
H13	305x610x292	18	1700	250	11
H13	457x610x292	26	2550	250	16
H13	610x610x292	36	3400	250	20
H14	305x305x292	9	850	280	7
H14	305x610x292	18	1700	280	11
H14	457x610x292	26	2550	280	16
H14	610x610x292	36	3400	280	20
H14	305x305x292	9	750	250	7
H14	305x610x292	18	1500	250	11
H14	457x610x292	26	2150	250	16
H14	610x610x292	36	3000	250	20