



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** hliník
- **Médium:** vícevrstvá aluminiová síťovina s oboustrannou ochrannou mřížkou (vstup, výstup)
- **Hloubka rámu:** 8 – 150 mm
- **Barva média:** stříbrná
- **Provozní teplota:** do 200 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 200 Pa
- **Likvidace:** dojde-li k nevratnému poškození filtrů, pak filtry likvidujeme ve sběrně kovových odpadů
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- **Využití:** pro zachycení olejových a tukových aerosolů na odtahu v gastronomických provozech. Záchyt nejhrubších prachových částic ve slévárnách, hutích a ocelářském průmyslu.



TUKOVÝ FILTR ISO Coarse 40 % (G2)

Produkt	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Nomin. proud. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
287x592x25	287	592	25	1620	28	200
400x400x25	400	400	25	1520	28	200
592x592x48	592	592	48	3350	28	200
500x500x48	500	500	48	2350	28	200