



PRODUKTINFORMATION:

- Sammelfilter in Ziehharmonika-Ausführung aus asymmetrisch perforiertem Recyclingpapier
- Zur Abscheidung von Farbpartikeln und Lacktropfen in Lackierereien und Spritzkabinen. Das Abscheideprinzip beruht auf dem Luftströmungseffekt durch die asymmetrische Perforation des Filtermediums.
- Die hohe Staubspeicher- bzw. Schmutzaufnahmekapazität gewährleistet eine lange Standzeit bei geringen Wartungskosten.
- **Betriebstemperatur:** bis 100 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 128 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.
- **Anwendung:** Filtersysteme in Lackierereien und Spritzkabinen als selbstständiger Filter oder als Vorfilter.

ANDREAE STD BODENVORFILTER

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Mittlerer Abscheidegrad (%)	Empfohlene Enddruckverlust (Pa)
STD 75	750	13500	65	90 - 98	128
STD 90	900	11000	65	90 - 98	128
STD 100	1000	10000	65	90 - 98	128
STD 120	1200	8000	65	90 - 98	128