



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** verzinkter Stahl
- **Filtermedium:** hydrophobes Filterpapier aus Glasmikrofasern
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Verfügbare Ausführungen:** minipleat
- **Betriebstemperatur:** bis 60 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 400 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendung:** Zur Filtration von Außen- bzw. atmosphärischer Luft als Vorfilter in mehrstufigen Filtersystemen oder als Endfilter, sofern der Abscheidegrad die geforderten Luftreinheitsanforderungen erfüllt.



FVJ 3B E11 (Abscheidegrad 99,5 %)

Filterklasse EN 1822	Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (m ²)	Nennvolumen- strom (m ³ /h)	Anfangs- druckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruck- differenz (Pa)
E11	460x200x400	460	200	400	8	400	120	400