



PRODUKTINFORMATION:

- **Material des Gehäuses:** verzinkt, Edelstahl
- **Montage:** Bajonet
- **Dichtungsart:** PE
- **Betriebstemperatur:** bis 50 °C
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- **Anwendungsbereiche:** Abscheidung von Gerüchen aus Küchen, Abgasen aus Schweiß-, Löt- und Lackierarbeiten sowie aus der industriellen, chemischen und elektrotechnischen Fertigung.
- **Befestigungsmöglichkeit:** G16, G12, G8, G4



FILTERPATRONEN MIT AKTIVKOHLE

Patrontyp/größe	450	600	BIG
Außendurchmesser	145 mm	145 mm	367 mm
Höhe/Länge	450 mm	600 mm	1003 mm
Kohlegewicht	2,1 kg	3 kg	25 kg
Aktivkohle-Kern	26 mm	26 mm	26 mm
Max. relative Feuchte	50 %	50 %	50 %
Maximaler Durchfluss	190 m³/h	190 m³/h	1800 m³/h
Kontaktzeit bei max. output	0,1 sec	0,1 sec	0,1 sec

