



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Kunststoff
- **Filtermedium:** Filtermedium mit aufgetragenen Aktivkohle-Mikrogranulaten
- **Farbe des Mediums:** schwarz
- **Ausführungsvariante:** minipleat
- **Dichtungsform/-typ:** auf Anfrage PUR, flach
- **Betriebstemperatur:** bis 50 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 450 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- Effiziente Adsorption von Gerüchen und gasförmigen Schadstoffen bei gleichzeitig robuster und langlebiger Rahmenkonstruktion.
- **Einsatzbereiche:** Lackieranlagen, chemische Prozessanlagen, Labore, Automobilindustrie, Pharmaindustrie, Gesundheitseinrichtungen sowie gastronomische Betriebe.



KOMPAKTFILTER MIT AKTIVKOHLE

EN ISO 16890	Produkt-abmessungen B x H x T (mm)	Filterfläche (m ²)	Nennvolumen-strom (m ³ /h)	Anfangs-druckdifferenz (Pa)	Gewicht (kg)
ePM1> 65 %	287x592x292	5	1500	70	3,5
ePM1> 65 %	490x592x292	7	2800	70	4,5
ePM1> 65 %	592x592x292	9	3000	70	6