



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Kunststoff, Metall
- **Filtermedium:** synthetisches Material (synthetische Faser)
- **Farbe des Mediums:** rosa
- **Betriebstemperatur:** bis zu 80 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 300 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Verpackung:** In Kartons verpackt; Das Etikett gibt den Filtertyp, die Größe, den Wirkungsgrad gemäß EN ISO 16890 oder die Filterklasse und den Hersteller an.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- Geeignet für alle Arten von Lüftungsanlagen.
- Einsatz gemäß Filterklasse: Als zweite oder letzte Filterstufe zur Abscheidung von Feinstaub in Telekommunikationszentralen, der Lebensmittelindustrie, Krankenhäusern usw.
- **Sonderabmessungen auf Anfrage möglich.**



TASCHENFILTER ePM2,5 65 % (F7)

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl Taschen	Filterfläche (m ²)	Nennvolumenstrom (m ³ /h)	Anfangsdruckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa)
592×592×600	592	592	600	8	6	3400	107	300
490×592×600	490	592	600	6	4,4	2800	107	300
592×490×600	592	490	600	8	4,5	2800	107	300
287×592×600	287	592	600	4	2,9	1700	107	300
592×287×600	592	287	600	6	2,4	1700	107	300
287×287×600	287	287	600	3	1,5	900	107	300