



PRODUKTINFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Kunststoff
- **Filtermedium:** Synthetisches Filtermedium, imprägniert mit Aktivkohle
- **Farbe des Mediums:** schwarz
- **Betriebstemperatur:** bis zu 50 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 200 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Verpackung:** In Kartons verpackt; Das Etikett gibt den Filtertyp, die Größe, den Wirkungsgrad gemäß EN ISO 16890 oder die Filterklasse und den Hersteller an.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

ALLGEMEINE MERKMAL:

- Zur Abscheidung unerwünschter Gerüche, chemischer Dämpfe, Lackdämpfe, flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) sowie weiterer gasförmiger und aerosolgebundener Schadstoffe aus der Luft.
- **Einsatzbereiche:** Krankenhäuser, Labore, Großküchen, gastronomische Einrichtungen, chemische Industrieanlagen, Automobilindustrie sowie Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur.



TASCHENFILTER MIT AKTIVKOHLE ISO Coarse 60 % (G4)

Produkt	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Anzahl Taschen	Filterfläche (m ²)	Nennvolumenstrom (m ³ /h)	Anfangsdruckdifferenz (Pa)	Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa)
592x592x600	592	592	600	10	7,5	3400	40	200