



## PRODUCT INFORMATION:

- **Rahmenmaterial:** Papier, Kunststoff, Metall
- **Filtermedium:** synthetisches Material
- **Rahmentiefe:** abhängig vom Materialtyp:  
*Kartonrahmen:* 20 – 100 mm  
*Kunststoffrahmen:* 20, 25, 48, 96, 150 mm  
*Metallrahmen:* 20 – 150 mm
- **Farbe des Mediums:** weiß
- **Betriebstemperatur:** bis zu 60 °C
- **Empfohlene Enddruckdifferenz:** 200 Pa
- **Entsorgung:** Müllverbrennungsanlagen, Deponien für kommunale Abfälle.
- **Garantie:** Die Garantie auf die Filter gilt für die gesamte Lebensdauer des Filters.

## ALLGEMEINE MERKMAL:

- Anwendung gemäß Filterklasse: zur Abscheidung von Grob- und Feinstaub.
- **Sonderabmessungen** sind auf Anfrage erhältlich.



## Z-LINE FILTER ePM10 60 % (M5)

| Filtration class EN 779 | EN ISO 16890 | Produkt    | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Filterfläche (m <sup>2</sup> ) | Nennvolumenstrom (m <sup>3</sup> /h) | Anfangsdruckdifferenz (Pa) | Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa) |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| M5                      | ePM10 60 %   | 592x287x48 | 592         | 287       | 48         | 0,8                            | 1800                                 | 80                         | 200                               |
| M5                      | ePM10 60 %   | 287x592x48 | 287         | 592       | 48         | 0,8                            | 1800                                 | 80                         | 200                               |
| M5                      | ePM10 60 %   | 287x287x48 | 287         | 287       | 48         | 0,4                            | 950                                  | 80                         | 200                               |
| M5                      | ePM10 60 %   | 490x490x48 | 490         | 490       | 48         | 1,1                            | 2300                                 | 80                         | 200                               |
| M5                      | ePM10 60 %   | 592x592x48 | 592         | 592       | 48         | 1,6                            | 3400                                 | 80                         | 200                               |

