



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** kov
- **Médium:** speciální elektrostaticky vodivé filtrační médium
- Jednotlivé kapsy jsou vsazeny do rámu z pozinkované oceli opatřených zemnicí svorkou ve formě cca 30 cm zemnicího kabelu s očkem
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 150 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Filtry se využívají zejména v lakovnách, chemických provozech, gumárenském průmyslu, výrobě střeliv.
- Filtry splňují požadavky pro použití do prostor s nebezpečím výbuchu zóna 2, zóna 1, zóna 0 (EN 1127-1) s výskytem plynů a par podskupiny výbušnosti IIA, IIB, IIC (EN 50014) a do prostor s nebezpečím výbuchu prachů zóna 22, zóna 21 a zóna 20 (EN 1127-1).
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.

KAPSOVÝ FILTR S ANTISTATICKOU ÚPRAVOU ePM2,5 65 % (F7)

Produkt	Šířka	Výška	Hloubka	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×600	592	592	600	8	6	3400	100	300
490×592×600	490	592	600	6	4,4	2800	105	300
592×490×600	592	490	600	8	4,5	2800	104	300
287×592×600	287	592	600	4	2,9	1700	104	300
592×287×600	592	287	600	6	2,4	1700	80	300
287×287×600	287	287	600	3	1,5	900	88	300