



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** kov
- **Médium:** speciální elektrostaticky vodivé filtrační médium
- Jednotlivé kapsy jsou vsazeny do rámu z pozinkované oceli opatřených zemnicí svorkou ve formě cca 30 cm zemnicího kabelu s očkem
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 150 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Filtry se využívají zejména v lakovnách, chemických provozech, gumárenském průmyslu, výrobě střeliv.
- Filtry splňují požadavky pro použití do prostor s nebezpečím výbuchu zóna 2, zóna 1, zóna 0 (EN 1127-1) s výskytem plynů a par podskupiny výbušnosti IIA, IIB, IIC (EN 50014) a do prostor s nebezpečím výbuchu prachů zóna 22, zóna 21 a zóna 20 (EN 1127-1).
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



KAPSOVÝ FILTR S ANTISTATICOU ÚPRAVOU ePm10 60 % (M5)

Produkt	Šířka	Výška	Hloubka	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Počet tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592x592x600	592	592	600	8	5,7	3400	68	300
490x592x635	490	592	635	5	4,6	2800	71	300
287x592x635	287	592	635	3	2,8	1700	71	300
592x287x635	592	287	635	6	3,2	1700	54	300
402x402x635	402	402	635	4	2,4	1500	75	300
287x287x635	287	287	635	3	1,6	900	60	300