



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 80 °C, 100 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Vhodné do **všech typů** vzduchotechnických zařízení.
- **Použití dle filtrační třídy:** jako druhý nebo poslední stupeň filtrace pro zachytávání jemného prachu.
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



KAPSOVÝ FILTR ePM1 85 % (F9)

Produkt	Šířka	Výška	Hloubka	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×650	592	592	650	8	6,2	3400	175	300
490×592×600	490	592	600	7	5	2800	175	300
592×490×600	592	490	600	8	4,9	2800	175	300
287×592×600	287	592	600	4	2,9	1700	175	300
592×287×600	592	287	600	8	2,8	1700	175	300
287×287×600	287	287	600	4	1,3	900	175	300