



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast, kov
- **Médium:** syntetický materiál
- **Barva média:** zelená
- **Provozní teplota:** do 80 °C, 100 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace a výrobce
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Vhodné do **všech typů** vzduchotechnických zařízení.
- **Použití dle filtrační třídy:** jako předfiltr (odloučení hrubých nečistot, také i jako hlavní filtr (pro odloučení velmi jemných částic), v podmínkách, které vyžadují vysoký průtok filtrovaného vzduchu.
- Možnost výroby **atypických rozměrů**.



KAPSOVÝ FILTR ePM10 75 % (M6)

Produkt	Šířka	Výška	Hloubka	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×650	592	592	650	8	6,2	3400	74	300
592×592×600	592	592	600	6	4,6	3400	74	300
287×592×600	287	592	600	3	2,2	1700	74	300
592×287×600	592	287	600	6	2,4	1700	74	300
592×490×600	592	490	600	6	3,4	2800	74	300
287×287×600	287	287	600	3	0,9	900	74	300