



PRODUKTOVÉ INFO:

- **Materiál rámu:** plast
- **Médium:** vysoce odolný syntetický materiál s vícevrstvou strukturou
- **Barva média:** bílá
- **Provozní teplota:** do 70 °C
- **Doporučená koncová tlaková ztráta:** 300 Pa
- **Likvidace:** spalovny, skládky komunálního odpadu
- **Balení:** v kartonech; na etiketě je označen druh filtru, rozměr, účinnost dle EN ISO 16890, případně třída filtrace
- **Záruka:** po celou dobu životnosti filtru

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA:

- Robustní, samonosná konstrukce.
- Pro aplikace vyžadující dlouhou životnost a vysokou provozní spolehlivost (kanceláře, laboratoře, datová centra), v průmyslových odvětvích s náročnými provozními podmínkami (lakovací linky, automotive, farmaceutická výroba a potravinářský průmysl).



KAPSOVÝ FILTR VYSOKOPEVNOSTNÍ ePM10 50 % (M5)

Produkt	Šířka	Výška	Hloubka	Počet kapes	Filtrační plocha (m ²)	Nom. pr. vzduchu (m ³ /h)	Poč. tlak. ztráta (Pa)	Dopor.konc. tlak. ztráta (Pa)
592×592×600	592	592	600	7	5	4250	75	300
490×592×600	490	592	600	6	4,3	3700	75	300
287×592×600	287	592	600	4	2,8	2400	75	300